



CALZADO INDUSTRIAL



511

Borcegui de Seguridad

## ESPECIFICACIONES

**MODELO:** Borcegui de seguridad con capellada lisa

### CORTE (CAÑA/CAPELLADA):

#### COMPOSICION

\* Cuero vacuno, flor, de 1,8 a 2,0 mm de espesor, resistente a tracción y desgarre

#### COLORES DISPONIBLES

- \* MF = Cuero Flor Marrón
- \* NF = Cuero Flor Negro
- \* BF = Cuero Flor Blanco
- \* NE = Cuero Flor Negro Engrasado
- \* ME = Cuero Flor Marrón Engrasado
- \* ND = Cuero Descarne, Negro

#### CUELLO

\* Acolchado, forrado, exterior de vaqueta

#### FORROS

- \* de Capellada: Vildona® tipo gamuzado
  - \* de Caña: Pique con manta (sin espuma sintética) (opcional caña forrada con corderito)
- ambos materiales ofrecen amplia capacidad de absorción y rápido secado de la humedad, gran resistencia

#### LENGÜETA

\* Tipo fuelle en vaqueta forrada y acolchada

#### REFLECTIVOS

\* Banda reflectiva de alta visibilidad

### PUNTERA DE SEGURIDAD:

\* De acero (Según Norma IRAM 3643)

### OTROS MATERIALES:

#### CORDONES

\* De polyester, seccion redonda, con alma Resistentes a la Tracción

#### PASACORDONES

\* Pasacintas metálicos empavonados antiherrumbre y ganchos alpinos superiores de ajuste rapido

#### PLANTILLAS

- \* de Armado: Sistema Strobel
- \* de Confort: Textil bondeado con Eva, absorbentes

### PLANTA EXTERIOR:

#### MATERIAL

\* Poliuretano (PU/PU) - Multidensidad

#### SISTEMA

\* Inyección directa al corte por colada (este sistema otorga mayor homogeneidad al material lo que le incrementa sus propiedades)

#### PROPIEDADES

- \* Extra duración
- \* Anti Shock
- \* Máximo confort
- \* Arco ergonómico
- \* Antideslizante
- \* Resistente a hidrocarburos
- \* Diseño autolimpiante
- \* Taco antienganche (terminacion radial)
- \* Flexión
- \* Resistencia a la abrasión
- \* Dielectrica (1000 V)

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

- \* Extremadamente Flexible
- \* Ultra Durable

#### **\* Super Confortable**

\* Máxima Seguridad conservando la Puntera de Acero, siendo ésta la de mayor resistencia al impacto, logrando así mismo el calzado de Menor Peso

### RANGO DE TALLES:

(Standard) del 35 al 47

### CERTIFICACIONES:

- \* Sello SC de SCLyM Resol.799/99 y 896/99 De uso obligatorio en República Argentina para Elementos de Protección Personal
- \* Sello IRAM norma 3610 Marcado GD (de uso General y Dieléctrico)